PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000-211211 (43)Date of publication of application: 02.08.2000

(51)Int.Cl. B41J 29/38

GO6F 3/12 HO4N 1/00 HO4N 1/387


(21)Application number : 10-366059 (22)Date of filing : 09.12.1998 (71)Applicant : RICOH CO LTD (72)Inventor : HIMURO KEIJI

(54) IMAGE PRINTER AND IMAGE PRINTING CHARGING METHOD

(57)Abstract:

1. 1

PROBLEM TO BE SOLVED: To select various image qualities at the time of printing of image data while enabling proper charging corresponding to image quality. SOLUTION: The digital image data preserved in a data preserving part 12 is inputted to a data editing part 14 and a user inputs a demand such as the number of papers, paper or a contraction ratio (image quality) to the data editing part 14. Image contracting processing is performed in the data editing part 14 according to the inputted contraction ratio. After image contracting processing is performed, image data contracted in a contraction ratio required by a user is displayed on a data display part 22 to check image quality and, if this image quality is not predetermined one, the contraction ratio is altered, if desired image quality is obtained, a charge constant is calculated on reference to a contraction ratio/charge table and final charge is calculated in a charge control part 18 and printing is executed in a



LEGAL STATUS

printing part 20.

[Date of request for examination]

10.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3917308

[Date of registration]

16.02.2007

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

1

1.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-211211 (P2000-211211A)

(43)公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

-					
(51) Int.Cl.7		裁別記号	F I	7 ~₹3	(参考)
B41J	29/38		B41J 29/38	Z 2 C	061
G06F	3/12		G06F 3/12	T 5B	021
H 0 4 N	1/00		H 0 4 N 1/00	C 5 C	062
	1/387		1/387	5 C	076

		審査請求	未請求	前求項の数7	FD	(全	9	頁)
(21)出顧番号	特顯平10-366059	(71)出顧人		/47 生リコー				
(22)出職日	平成10年12月 9 日 (1998. 12.9)	(72)発明者	日室 :	大田区中馬込1				朱式


最終質に続く

(54) 【発明の名称】 画像印刷装置および画像印刷課金方法

(57) 【要約】

【課題】 画像データを印刷する際に種々の画質を選択 することができるとともに、その画質に応じて適正に課 金することができるようにする。

「解決年回」 データ保存部12に保存されているディ ジタル画像データをデータ編集部14に入力し、ユーザ はデータ編集部14に対して校数、用紙、圧縮率(回 質)などの要求を入力する。データ編集部14では、入 力された圧縮率に従って画像圧縮処理が行われる。画像 圧縮処理を行った後、ユーザの要求する圧縮率で圧縮を 行った画像データをデータ表示部22に表示させて画像 をチェックし、所望の画質でなければ圧縮率を変更す る。所望の画質が得られていれば、圧縮率/減金テーブ ルを夢思して接定定数を出し、課金管理部18で最終課 金を背出すると共に、印刷部20で同期が行われる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力される画像データをユーザの要求す る圧縮率で圧縮する画像圧縮手段と、

前記画像圧縮手段における圧縮率に応じて課金を行う課 金管理手段と、

前記画像圧縮手段により圧縮された画像データを印刷す る印刷年段と.

を備えていることを特徴とする画像印刷装置。

【請求項2】 入力される画像データを保存する画像保 存手段と、前記画像圧縮手段により所望の圧縮率で圧縮 10 された画像を表示する画像表示手段と、をさらに備え、 前記画像表示手段に表示された画像の画質を見て、圧縮 率を変更して再度データ圧縮を行うか、そのままの画像 を印刷するかを判断することを特徴とする請求項1に記 截の画像印刷装置。

【請求項3】 ユーザの予算に広じた圧縮率を選択する 予算/圧縮率変換手段と、

前記予算/圧縮率変換手段により選択された圧縮率で入 力される画像データを圧縮する画像圧縮手段と、

前記画像圧縮手段により圧縮された画像データを印刷す

る印刷手段と、

を備えていることを特徴とする画像印刷装置。

【請求項4】 入力される画像データを保存する画像保 存手段と、前記画像圧縮手段により予算に応じた圧縮率 で圧縮された画像を表示する画像表示手段と、をさらに

前記画像表示手段に表示された画像の画質を見て、予算 ままの画像を印刷するかを判断することを特徴とする請 求項3に記載の画像印刷装置。

【請求項5】 動画データを取り込む画像キャプチャー 手段と、

前記画像キャプチャー手段より取り込まれた動画データ をユーザの要求するサンプリング条件でサンプリングを 行う画像サンプリング手段と、

前記画像サンプリング手段でサンプリングした複数の画 像データを印刷する印刷手段と、

力枚数に応じて課金を行う課金管理手段と、

を備えていることを特徴とする画像印刷装置。

【請求項6】 取り込まれた動画データを保存する画像 保存手段と、前記画像サンプリング手段によりユーザの 要求するサンプリング条件でサンプリングされた画像を 表示する画像表示手段と、をさらに備え、

前記画像表示手段に表示されたサンプリング画像を見 て、サンプリング条件を変更して再度サンプリングを行 うか、そのままのサンプリング画像を印刷するかを判断 することを特徴とする請求項5に記載の画像印刷装置。

【請求項7】 印刷した画像データに対して、印刷枚数 や画質を考慮して課金を行う画像印刷課金方法におい

入力される画像データをユーザの要求する圧縮率で圧縮 して印刷し、前記圧縮率に応じて課金を行うことを特徴 とする画像印刷課金方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像印刷装置に関 し、より詳しくは、入力されるディジタル画像データを ユーザの要求に応じた画像編集を行って印刷する画像印 刷装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータや各種通信機器の普 及に伴って情報のディジタル化が進み、ディジタルデー タ形式により伝送されたり、 記録媒体に記録されること が多くなってきている。

【0003】例えば、特開平9-284544号公報に 開示されている画像印刷装置は、ディジタル媒体に記録 前記画像圧縮手段の圧縮率に応じて課金を行う課金管理 20 されたディジタル画像データで表わされる画像を印刷す るもので、編集情報や課金情報を印刷したり、送信した りする機能を有するものであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来の画像印刷装置にあっては、課金を行う基準と して印刷結果の大きさによるもの、あるいは画質(例え ば、印刷ドライバによる画質調整や印刷用紙の違いによ る画質調整などによる)を2段階程度に分け、各段階に 応じた課金などを行っていたが、印刷結果の大きさや印 を変更して再度予算に応じたデータ圧縮を行うか、その 30 刷枚数だけを基準としたのでは適正な課金ができず、ま た、画質について考慮する場合でも2段階程度では選択 枝が少なく、適正でリニアな課金を行えないという問題 点があった。

> 【0005】また、従来の画像印刷装置は、動画データ が入力されたとしても1つのシーンの印刷しかできない という問題点があった。

【0006】さらに、従来の画像印刷装置は、画像デー タを編集処理して印刷する場合に、その印刷結果を予め 予測することが不可能であり、印刷結果が所望の画像で 前記画像サンプリング手段でサンプリングした画像の出 40 なかった場合は再度編集をやり直して印刷することにな るため、不経済であるという問題点があった。

> 【0007】本発明は上記に鑑みてなされたものであっ て、入力画像データを印刷する際に種々の画質、あるい は予算に応じた画質を選択することができるとともに、 その画質に応じて適正に課金することができる画像印刷 装置を提供することを第1の目的とする。

【0008】また、本発明は、動画データが入力された 場合に、所望の複数シーンを連続的に印刷することがで きる画像印刷装置を提供することを第2の目的とする。 50 【0009】さらに、本発明は、編集処理を行った画像 データを印刷する前に、その編集結果を予め予測することができる画像印刷装置を提供することを第3の目的と する。

[0010]

3.

【課題を解決するための手段】上記の目的を速度するために、請求項1に記載の発明は、入力される画像データ をユーザの要求する圧縮率で圧縮する画像圧維手段と、 前記画像圧縮手段における圧縮率に応じて課金を行う課 を管理手段と、前記画像圧維手段により圧縮された画像 データを印刷する印刷手段と、を備えている。

【0011】これによれば、画像圧縮手段によって入力される画像データをユーザの要求する圧縮率で圧縮し、 課金管理手段によりデータの圧縮率に応じた課金を行

い、印刷手段によって圧縮された画像データを印刷する ようにする。このため、データの圧縮率が画質に影響を 与えるので、圧縮率をユーザが選択可能とすることによ り画質を任意に選ぶことができ、その圧縮率(画質)に 応じてリニアに課金することができる。

【0012】また、請求項2に配載の発明は、請求項1 に記載の画像印刷設置において、人力される画像データ 20 を保守する画像保存手段と、前が画像性超手段により所 望の圧縮率で圧縮された画像を表示する画像表示手段 と、をさらに備え、前記画像表示手段に表示された画像 の画質を見て、圧縮率を変更して再度データ圧縮を行う か、そのままの画像を印刷するかを判断するものであ

【0013】これによれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備えていて、印刷手段で印刷する前の画像 データを画像表示手段に表示して画質状態が予め予測で きるため、圧縮率を変更するかそのまま印刷すれば良い 30 かを適切に判断することができる。

[0014]また、請求項3に記載の発明は、ユーザの 予算に応じた圧縮率を選択する予算、圧縮率要数手段 と、前記予算で圧縮率変換手段により並択された圧縮率 で入力される画像データを圧縮する画像圧縮手段と、前 記配値体正維手段の圧縮率に応じて腰金を行う課金管理手 段と、前記画像圧維手段により圧縮された画像データを 印刷する印刷手段と、を備えている。

[0015] これによれば、予算人圧縮率変換手段によ りユーザの予算に応じた圧縮率を選択し、画像圧縮手段 40 により予算人圧縮半変換手段で選択された圧縮率で画像 データを圧縮し、課金管理手段では圧縮率に応じた課金 を行うとともに、即手段では圧縮率するサータを 印削する。このため、予算の範囲内で最も高画質を選択 することができるので、画質よりも予算を優先したい場 合に返している。

【0016】また、請求項4に記載の発明は、請求項3 に記載の画像印刷装置において、入力される画像データ を保存する画像保存手段と、前記画像圧縮手段により予 算に応じた圧縮率で圧縮された画像を表示する画像表示 手段と、をさらに備え、前記順像表示手段に表示された 画像の画質を見て、予算を変更して再度予算に応じたデ ータ圧縮を行うか、そのままの画像を印刷するかを判断 するものである。

【0017】これによれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備えていて、印刷手段で印刷する前の画像 データを画像表示手段に表示して画質状態が予め予測で さるため、予算を変更するかそのまま印刷すれば良いか を適切に判断することができる。

Ø 【0018】また、諸本項5に記載の発明は、動画データを取り込む画像キャブチャー手段と、前記画像キャブチャー手段と、前記画像キャブチャー手段とり取り込まれた動画データをユーザの要求するサンプリング条長でサンプリングを行う画像サンプリングを検り、前記画像サブプリングも反体機数の画像データを印刷する印刷手段と、前記画像サンブリング上表情やサンプリング上表情やロンブリング手段でサンプリングした画像の出力検数に応じて運動を全行う強舎管理手段と、を構えている。

【0019】でれによれば、画像キャプチャー手段により動画データを取り込み、その動画データを脂酸サンプ リング手段によりユーザの要求するサンプリング条件で サンプリングを行い、印刷手段ではサンプリングした酸 数の画像テータを印刷するとともに、課金音単手段では サンプリングした画像の出力枚数に応じて課金が行わる。 る。このため、ユーザがサンプリングの開始点、サンプ リング間隔、サンプリング回数などのサンプリング条件 を設定することによって、動画データの中から所望の連 様した複数の画像を収り出すことが可能となる 様した複数の画像を収り出すことが可能となる

【0020】また、請求項6に記載の発明は、請求項5 に配載の画像印刷快整において、取り込まれた動画デー タを保存する画像保存手段と、前記画像サンプリング 段によりユーザの要求するサンプリング条件でサンプリ ングされた画像を表示する画像表示手段と、をさらに像 表、前記画像を表示手段に表示されたサンプリング画像を 見て、サンプリング条件を変更して両度サンプリングを 行うか、そのままのサンプリング画像を印刷するかを判 所するものである。

[0021] これによれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備えていて、日期手段で印刷する前のサンプリングされた画像データを画像表示手段に表示することにより、サンプリング問席やサンブリングのタイミングが適正かどうかが予め予測できるため、サンプリング条件を変更するかそのまま印刷すれば良いかを適切に判断することができる。

【0022】また、請求項7に記載の発明は、印刷した 画像データに対して、日原校数や画質を考慮して課金を 行う画像印印課金が法において、入力される画像データ をユーザの要求する圧縮率で圧縮して印刷し、前記圧縮 率に応じて課金を行うものである。

を保存する画像保存手段と、前記画像圧縮手段により予 算に応じた圧縮率で圧縮された画像を表示する画像表示 50 響を与えるので、圧縮率をユーザが選択可能とすること により画質を任意に選ぶことができ、その圧縮率(画 質)に応じてリニアに課金することができる。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の画像印刷装置およ び画像印刷課金方法について、(実施の形態1)~(実 施の形態3)の順で、添付の図面を参照して詳細に説明 する。

【0025】(実施の形態1)図1は、本発明の画像印 副装置10の機略構成を説明するブロック図である。図 存手段としてのデータ保存部12、画像圧縮手段として の画像圧縮部16などを含みディジタル画像データを編 集処理するデータ編集部14、課金管理手段としての課 金管理部18、印刷手段としての印刷部20、画像表示 手段としてのデータ表示部22などにより構成されてい

【0026】データ保存部12は、入力されるディジタ ル画像データを取り込んで保存することができる媒体を いう。例えば、ビデオテープ、あるいはHDD(ハード ク・ドライブ)、CD(コンパクト・ディスク)、DV D (ディジタル・ビデオ・ディスク) などのディジタル 記憶媒体などがある。また、ここに保存されるディジタ ル画像データとしては、静止画データや動画データの何 れであっても良い。

【0027】データ編集部14は、ここではデータ保存 部12に保存されているディジタル画像データを取り込 んで種々の編集処理を行うもので、例えば、PC(パー ソナル・コンピュータ) や専用の画像処理装置等が考え られる。このデータ編集部14には、ディジタル画像デ 30 ータを複数の圧縮率を使ってデータ圧縮することができ る画像圧縮部16の他、図示してないが、データ保存部 12からデータを入力するデータ入力部、ユーザが要求 する種々の編集条件(例えば、圧縮率、枚数、大きさ、 印画紙の種類、サンプリング間隔)等を入力するユーザ 要求入力部、あるいは、種々のパラメータを相互変換す るテーブル機能や計算機能をも有している。そして、上 記各部を用いて条件の選択が行われて、編集処理に関す る情報を後述する課金管理部18に、編集処理されたデ ータを印刷部20やデータ表示部22にそれぞれ出力さ 40 れる。このデータ編集部14に要求される圧縮率と画質 とは、圧縮率が低いほど画質が高画質となり、反対に圧 縮率を高くするに従って画質が低下するという関係にあ

【0028】課金管理部18は、上記したデータ編集部 1 4 で選択された編集処理や印刷工程に関する情報、例 えば、データの圧縮率、画像処理工数、印画紙の種類。 印画紙の枚数、印画紙の大きさなどの要素に基づいて、 一定の算定式を用いて個々の課金が算出される。この算

データ表示部22に画面表示したり、印刷部20に送っ て印刷したり、通信回線等を介して外部に送信すること ができる。

【0029】印刷部20は、データ編集部14で編集机 理されたデータを入力して、これを印画紙に印刷するも のである。なお、この印刷部20には、図示していない が編集処理された入力データを印刷用に解読する機能を 有しており、その解読結果に基づいて印刷が行われる。 その際に使用される印画紙の種類、印画紙の枚数、印画 1に示されるように、この画像印刷装置10は、画像保 10 紙の大きさについては、データ編集部14からの指示に したがって印刷工程が行われる。

> 【0030】データ表示部22は、画像印刷装置10に おける処理状況や課金結果データ、あるいは、画像デー タの編集処理結果などを画面上に表示できるようにした もので、例えば、液晶等を用いたフラットディスプレイ やCRT (カソード・レイ・チューブ) などがある。

> 【0031】このように画像印刷装置10が構成されて おり、実備の形態1に係る動作を図2のフローチャート を用いて説明する.

・ディスク・ドライブ)、FDD (フロッピー・ディス 20 【0032】まず、データ保存部12に取り込まれて保 存されているディジタル画像データをデータ編集部14 に入力すると共に(ステップS1)、ユーザはデータ編 集部14のユーザ要求入力部から枚数、用紙、圧縮率 (画質) などを入力する (ステップS2)。

> 【0033】データ編集部14では、入力されたユーザ 要求(圧縮率)に従って画像圧縮等のデータ編集処理が 行われる (ステップ S 3) 。その際、入力される圧縮率 が低ければ高画質となるため、その画質に見合った高機 能の印画紙を選択するようにし、逆に、圧縮率が高くな れば画質が落ちるので、通常の印画紙を選択するように する。

【0034】この画像圧縮処理の後は、直ちに膠金飯出

処理や印刷処理に移行しても良いが、ここでは、ユーザ が要求した圧縮率でデータ圧縮を行った画像データをデ ータ表示部22に一旦表示させて、画面上で予め画質等 のチェックを行うようにしている (ステップ 5 4)。 【0035】データ表示部22の画面上で画質を確認し た際に、それが所望の画質であるか否かを判断し(ステ ップ S 5) 、所望の画質が得られていない場合は、上記 ステップS2に戻って前よりも低い圧縮率を入力し、再 度データの編集処理を行うようにする。また、所望の画 質が得られている場合は、次の課金算出処理に移行す る。

【0036】課金算出処理では、それぞれの圧縮率(画 質) に応じたリニアな課金を行うため、データ編集部1 4内に具備された圧縮率/課金テーブル(図3参照)が 使用される。この圧縮率/課金テープルは、図3に示さ れるように、横軸に圧縮率、縦軸に課金定数がとられ、 圧縮率が高くなると画質が落ちるため課金定数が低くな 出された課金結果データは、データ編集部14に戻して 50 り、逆に、圧縮率が低くなると高画質になるため課金定 数が高くなるという反比例の関係にある。図2のステッ プS6では、この圧縮率/課金テーブルを参照すること によって、圧縮率 (画質) に見合った適正な課金定数を 出すことができる。すなわち、圧縮率が低く、高両質の 場合は、課金も高額となるが、圧縮率が高く、画質が低 下する場合は、課金もそれに応じて低額になる。この課 金定数は課金管理部18に送られる。

【0037】そして、最終課金の算出については、課金 管理部18で行われる。すなわち、使用する印画紙の単 価である用紙代、画像圧縮等の編集代、圧縮率/課金テ 10 ープルを参照して圧縮率に見合った圧縮理金定数に補償 代を掛けたものをそれぞれ足して、それに処理枚数を掛 けたものが最終課金となる(ステップS7)。

【0038】また、データ編集部14により画像圧縮さ れた画像データは、印刷部20に送られ、画質に見合っ た印画紙を使って画像印刷が所定枚数分だけ行われる (ステップS8)。

【0039】このように、実施の形態1によれば、ユー ザの要求する圧縮率に応じて任意の画質を選択すること ができると共に、圧縮率/課金テーブルを参照すること 20 により、圧縮率(画質)に見合ったリニアで適正な課金 を行うことができる。

【0040】さらに、印刷する前に圧縮データをデータ 表示部22の画面上で画質を確認できるようにしたた め、出来上がりの画質を予め予測することが可能とな り、無駄な印刷を防止することができる。

【0041】なお、実施の形態1では、入力される圧縮 率(画質)に応じて出力可能な大きさに限界を設けるよ うにしても良い。すなわち、低い圧縮率(高画質)の場 画質) の場合は、一定のサイズまでとすることにより、 画質の荒さを必要以上に目立たせないようにすると共 に、課金に一層メリハリが付けられるからである。

【0042】 (実施の形態2) 図4は、実施の形態2の 動作を説明するフローチャートであり、図5は、実施の 形態2で用いる予算/圧縮率テーブルの一例を示したも のである。

【0043】実施の形態2における特徴は、予算が限ら れているような場合でも、その予算の範囲内で最も高画 に示したデータ編集部14に図5の予算/圧縮率テープ ルを持っている。

【0044】この予算/圧縮率テーブルは、予算を幾つ かの範囲に分けて、各予算の範囲に応じた圧縮率 (画 質)を対応させたものである。図5に示した予算/圧縮 率テーブルは、キャビネ版についてのテーブル例であっ て、図示していないがこれ以外の用紙サイズのテーブル もデータ編集部14が持っている。ユーザは、田絣サイ ズや予算を入力すると、その用紙サイズの予算/圧縮率 ことができる。

【0045】次に、実施の形態2に係る動作を図4のフ ローチャートを用いて説明する。まず、データ保存部1 2に取り込まれて保存されているディジタル画像データ をデータ編集部14に入力すると共に(ステップS1 ユーザはデータ編集部14のユーザ要求入力部か ら枚数、用紙、予算などを入力する(ステップS1 2) .

【0046】データ編集部14では、上記した予算/圧 縮率テーブルを参照して予算に見合った圧縮率を得る (ステップS 13)。そして、この圧縮率に基づきデー タ圧縮部14の画像圧縮部16で画像データの圧縮処理 が行われる(ステップS14)。この場合も、入力され る圧縮率が低ければ高画質となるため、その画質に見合 った高機能の印画紙を選択するようにし、逆に、圧縮率 が高くなれば画質が落ちるので、通常の印画紙を選択す るようにする。

【0047】この画像圧縮処理の後は、ユーザの要求す る予算に見合った圧縮率で圧縮した画像データをデータ 表示部22に表示させて、画面上で画質等のチェックを 印刷前に行うようにしている(ステップS15)。な お、上記の画像圧縮後 (ステップ S 1 4) に、直ちに護 金算出処理や印刷処理に移行するようにしても勿論良

【0048】また、データ表示部22の画面とで画質を 確認した際に、それが所望の画質であるか否かを判断し (ステップS16)、所望の画質が得られていない場合 は、上記ステップS12に戻って前よりも予算を上げて 低い圧縮率を得て、再度データの編集処理を行うか、予 合は、大きいサイズまで印刷可能とし、高い圧縮率(低 30 算が上られない場合はその画質で満足するようにする。 ステップ S 1 6 で所望の画質が得られた場合は、次の課 金質出処理に移行する。

> 【0049】課金算出処理では、それぞれの圧縮率(画 質) に応じたリニアな課金を行うため、実施の形態1と 同様にデータ編集部14に具備した圧縮率/課金テープ ル(図3)を参照することにより、圧縮率(画質)に見 合った適正な課金定数を出すことができる(ステップS 17)。この課金定数は課金管理部18に送られる。

【0050】そして、最終課金の算出は、課金管理部1 質の印刷を容易に選択できるようにした点であり、図1 40 8で行われる。すなわち、使用する印画紙の単価である 用紙代、画像圧縮等の編集代、圧縮率/課金テーブルを 参照して圧縮率に見合った圧縮膜金定数に両質代を掛け たものをそれぞれ足して、それに処理枚数を掛けたもの を最終課金とする(ステップS18)。

> 【0051】また、データ編集部14で画像圧縮された 画像データは、印刷部20に送られて、画質に見合った 印画紙を使って印刷が行われる(ステップS19)。

【0052】このように、実施の形態2によれば、ユー ザが予算を入力すると、その予算に応じた圧縮率を自動 テープルを参照して予算に見合った圧縮率を容易に得る 50 的に選択して画像圧縮を行うので、いつでも予算に応じ

た画質の印刷物を提供することができる。例えば、通常 はA4サイズで印刷を行うと1000円する場合に、持 ち合わせが100円しか無く、それでも印刷物が必要で あれば、画質を落とし、印刷物のサイズを小さくして印 刷を可能にする画像印刷装置などがビジネス上の応用と して考えられる。

【0053】また、実施の形態2の場合も、印刷する前 に圧縮データをデータ表示部22の画面上で画質を確認 できるようにしたため、出来上がりの画質を予め予測す

【0054】(実施の形態3)図6は、実施の形態3の 動作を説明するフローチャートである。実施の形態3に おける特徴は、入力される画像データが動画データであ っても、その動画データの中から適当な間隔で静止画デ ータを取り出して、連続写真のような画像を印刷できる ようにした点にある。

【0055】図1に示した実施の形態1のデータ編集部 14には図示していないが、実施の形態2では、このデ ータ編集部14に、動画データを取り込む画像キャプチ 20 プリングを行った枚数を掛けたものを最終課金とする ャー手段としての画像キャプチャー部と、その画像キャ プチャー部より取り込まれた動画データをユーザの要求 するサンプリング条件でサンプリングする画像サンプリ ング手段としての画像サンプリング部とを備えている。 【0056】次に、実施の形態3に係る動作を図6のフ ローチャートを用いて説明する。まず、データ保存部1 2に動画データが保存されている場合は、その動画デー タをデータ編集部14の画像キャプチャー部により取り 込む (ステップ S 2 1) 。ここでは、データ保存部12 タが保存されていて、これを取り込むものとする。

【0057】また、ユーザはデータ編集部14のユーザ 要求入力部からサンプリンが間隔などのサンプリング条 件を入力すると共に (ステップ S 2 2) 、ユーザ要求と しての枚数、用紙、予算などを入力する(ステップS2 3)。ここでは、サンプリング制隔を0、2sec毎と し、サンプリング回数を5回とした。

【0058】 データ編集部14の画像サンプリング部で は、取り込んだ動画データをユーザの要求するサンプリ ンプリング回数など)に従って画像サンプリングが行わ れる (ステップ S 2 4)。

【0059】この画像サンプリング処理の後は、ユーザ の要求するサンプリング条件でサンプリングした画像デ 一タをデータ表示部22に表示させて、画面上で複数枚 のサンプリング画像をチェックできるようにしている (ステップS25)。なお、上記の画像サンプリング後

(ステップS24)に、直ちに課金意出処理や印刷処理 に移行するようにしても勿論良い。

【0060】また、データ表示部22の画面上でサンプ 50 響を与えるので、圧縮率をユーザが選択可能とすること

リング画像をチェックした際に、それらが所望の間隔や タイミングでサンプリングされているか否かを判断し (ステップS26)、所望のサンプリング画像が得られ ていない場合は、上記ステップS22に戻ってサンプリ ングの開始点やサンプリング間隔を変更して、再度動画 データをサンプリング処理するようにする。ステップS 26で所望のサンプリング画像が得られた場合は、次の 課金算出処理に移行する。

10

【0061】なお、実施の形態3では、画像圧縮の圧縮 ることが可能となり、無駄な印刷を防止することができ 10 率 (画質)を一定として編集処理するようにしたが、ト 紀実施の形態1および2のように圧縮率を可変できるよ うにしても良く、その場合はステップS26の後にユー ザの要求する圧縮率に従って画像圧縮処理が行われる。 画像圧縮処理の説明は、上記実施の形態 1 および 2 で説 明したので省略する。

> 【0062】そして、最終課金の算出は、課金管理部1 8で行われる。すなわち、動画データをサンプリング帆 理した編集代や用紙代、画像圧縮した場合の圧縮課金定 数に画質代を掛けたものをそれぞれ足して、それにサン (ステップS27)。

【0063】また、データ編集部14でサンプリングを 行ったサンプリング画像データは、それぞれ印刷部20 に送られて、画質に見合った印画紙を使って印刷が行わ れる (ステップ 5 2 8)。

【0064】このように、実施の形態3によれば、入力 画像データが動画データであっても、ユーザの要求する サンプリング条件に従ってサンプリングすることによ り、所望のタイミングと間隔によって、ゴルフの練習デ に保存されている動画データとして、ゴルフの練習デー 30 ータから連続写真のようにして印刷することができる。 [0065]また、実施の形態3の場合も、印刷する前 にサンプリング画像データをデータ表示部22の画面上 で確認できるようにしたため、出来上がりの複数枚のサ ンプリング画像を見て印刷するか否かを事前に判断でき るため、無駄な印刷を防止することができる。

【0066】なお、上記実施の形態1~3において、図 1に示した画像印刷装置10は、一構成例であって、こ の構成に限定されるものではなく、例えば、データ編集 部14と課金管理部18を1つにまとめて、汎用のパー ング条件(サンプリング開始点、サンプリング間隔、サ 40 ソナル・コンピュータで構成したり、印刷部20に高機 能印刷を使用するようにしても良い。

> 【0067】また、図1では画像印刷装置10を1つの 装置で構成しているが、各機能を独立した装置で構成 し、各装置間を回線(ディジタルメディア、無線通信、 優先通信など)で結ぶことにより、画像印刷システムと して構成しても良いのは勿論である。 [8800]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の画像印刷 装置(請求項1)によれば、データの圧縮率が画質に影

11

によって画質を任意に選ぶことができると共に、その圧 縮率(画質)に応じた適正な課金を行うことができる。

【0069】また、本発明の画像印刷装置(請求項2) によれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備え ていて、印刷手段で印刷する前の画像データを画像表示 手段に表示して画質状態が予め予測できるので、圧縮率 を変更するかそのまま印刷すれば良いかを適切に判断す ることができる。

【0070】また、本発明の画像印刷装置(請求項3) によれば、予算の範囲内で最も高面質を選択することが 10 を行うことができる。 できるので、画質よりも予算を優先したい場合に適して

いる。

【0071】また、本発明の画像印刷装置(請求項4) によれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備え ていて、印刷手段で印刷する前の画像データを画像表示 手段に表示して画質状態が予め予測できるので、予算を 変更するかそのまま印刷すれば良いかを適切に判断する ことができる。

【0072】また、本発明の画像印刷装置(請求項5) によれば、ユーザがサンプリングの開始点、サンプリン 20 グ間隔、サンプリング回数などのサンプリング条件を設 定して動画データをサンプリングするので、動画データ の中から所望の連続した複数の画像を取り出すことがで

【0073】また、本発明の画像印刷装置(請求項6) によれば、画像保存手段と画像表示手段とをさらに備え ていて、印刷手段で印刷する前のサンプリングされた画 像データを画像表示手段に表示することにより、サンプ リング間隔やサンプリングのタイミングが適正かどうか が予め予測できるので、サンプリング条件を変更するか そのまま印刷すれば良いかを適切に判断することができ

【0074】また、本発明の画像印刷課金方法(請求項 7) によれば、入力される画像データをユーザの要求す る圧縮率で圧縮して印刷し、その圧縮率に応じて課金を 行うため、画質に影響を与えるデータの圧縮率をユーザ が選択可能とすることによって画質を任意に選ぶことが できると共に、その圧縮率 (画質) に応じた適正な課金

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の画像印刷装置の概略機成を説明するブ ロック図である。

【図2】実施の形態1に係る動作を説明するフローチャ ートである。


【図3】圧縮率/課金テーブル例を示した図である。


【図4】実施の形態2に係る動作を説明するフローチャ ートである。

【図5】予算/圧縮率テーブル例を示した図である。 【図6】実施の形態3に係る動作を説明するフローチャ ートである。

【符号の説明】


- 画像印刷装置 10
- 12 データ保存部 (画像保存手段)
- 14 データ編集部
- 16 面像圧縮部 (面像圧縮手段)
- 18 課金管理部 (課金管理手段)
- 印刷部 (印刷手段) 20
- 2.2 データ表示部 (画像表示手段)





[225]

予算	汪賴孝
1000以上	1
500~999	1/2
300~499	1/3
~299	1/5
予算/圧縮率テーブル	(キャビネ版)



フロントページの続き

F ターム(参考) 20061 AP06 BB10 C024 C025 C034 HJ10 HK03 HK11 HK15 HN04 HN15

> 58021 AA30 CC08 KK01 KK02 LB07 PP04 PP06 PP08

> 50062 AA05 AB17 AB20 AB22 AB23

AB42 AC24 AC25 AC26 AF07 AF08 AF11 BA00

50076 AA22 BA02 BA03 BA04 BA05

BA06 BA09 BB06 BB22 CB01